

## Rychlospojka KAMLOK typ C - samice s hladkým nátrubkem na hadici

Název	Velikost	Kód	Hmotnost(kg)	Těsnění	Materiál
050	1/2"	050C.S.SS	0.12	NBR	SS
075	3/4"	075C.S.SS	0.24	NBR	SS
100	1"	100C.S.SS	0.35	NBR	SS
125	1 1/4"	125C.S.SS	0.59	NBR	SS
150	1 1/2"	150C.S.SS	0.68	NBR	SS
200	2"	200C.S.SS	0.90	NBR	SS
250	2 1/2"	250C.S.SS	1.24	NBR	SS
300	3"	300C.S.SS	1.57	NBR	SS
400	4"	400C.S.SS	2.59	NBR	SS



\* Vhodné pro bezpečnostní spony a lisovací objímky.

050	1/2"	050C.S.MS	0.15	NBR	MS
075	3/4"	075C.S.MS	0.25	NBR	MS
100	1"	100C.S.MS	0.38	NBR	MS
125	1 1/4"	125C.S.MS	0.63	NBR	MS
150	1 1/2"	150C.S.MS	0.69	NBR	MS
200	2"	200C.S.MS	0.91	NBR	MS
250	2 1/2"	250C.S.MS	1.18	NBR	MS
300	3"	300C.S.MS	1.57	NBR	MS
400	4"	400C.S.MS	2.71	NBR	MS



\* Vhodné pro bezpečnostní spony a lisovací objímky.