

Rychlospojka KAMLOK typ D - samice s vnitřním závitem

Název	Závít	Kód	Hmotnost(kg)	Těsnění závitu	Těsnění	Materiál
050	ISO228-1/2"	050D.SS	0.13	PTFE	NBR	SS
075	ISO228-3/4"	075D.SS	0.23	PTFE	NBR	SS
100	ISO228-1"	100D.SS	0.31	PTFE	NBR	SS
125	ISO228-1 1/4"	125D.SS	0.49	PTFE	NBR	SS
150	ISO228-1 1/2"	150D.SS	0.55	PTFE	NBR	SS
200	ISO228-2"	200D.SS	0.71	PTFE	NBR	SS
250	ISO228-2 1/2"	250D.SS	1.01	PTFE	NBR	SS
300	ISO228-3"	300D.SS	1.31	PTFE	NBR	SS
400	ISO228-4"	400D.SS	2.14	PTFE	NBR	SS
500	ISO228-5"	500D.SS	3.54	PTFE	NBR	SS
600	ISO228-6"	600D.SS	4.61	PTFE	NBR	SS
800	ISO228-8"	-	-	PTFE	NBR	SS
1000	ISO228-10"	-	-	PTFE	NBR	SS
1200	ISO228-12"	-	-	PTFE	NBR	SS



050	ISO228-1/2"	050D.AL	0.06	NBR	NBR	AL
075	ISO228-3/4"	075D.AL	0.12	NBR	NBR	AL
100	ISO228-1"	100D.AL	0.16	NBR	NBR	AL
125	ISO228-1 1/4"	125D.AL	0.28	NBR	NBR	AL
150	ISO228-1 1/2"	150D.AL	0.32	NBR	NBR	AL
200	ISO228-2"	200D.AL	0.36	NBR	NBR	AL
250	ISO228-2 1/2"	250D.AL	0.47	NBR	NBR	AL
300	ISO228-3"	300D.AL	0.73	NBR	NBR	AL
400	ISO228-4"	400D.AL	1.21	NBR	NBR	AL
500	ISO228-5"	500D.AL	1.41	NBR	NBR	AL
600	ISO228-6"	600D.AL	2.16	NBR	NBR	AL
800	ISO228-8"	800D.AL	2.61	NBR	NBR	AL
1000	ISO228-10"	-	-	NBR	NBR	AL
1200	ISO228-12"	-	-	NBR	NBR	AL



050	ISO228-1/2"	050D.MS	0.16	NBR	NBR	MS
075	ISO228-3/4"	075D.MS	0.22	NBR	NBR	MS
100	ISO228-1"	100D.MS	0.32	NBR	NBR	MS
125	ISO228-1 1/4"	125D.MS	0.46	NBR	NBR	MS
150	ISO228-1 1/2"	150D.MS	0.54	NBR	NBR	MS
200	ISO228-2"	200D.MS	0.67	NBR	NBR	MS
250	ISO228-2 1/2"	250D.MS	0.94	NBR	NBR	MS
300	ISO228-3"	300D.MS	1.40	NBR	NBR	MS
400	ISO228-4"	400D.MS	2.09	NBR	NBR	MS
500	ISO228-5"	500D.MS	2.58	NBR	NBR	MS
600	ISO228-6"	600D.MS	5.02	NBR	NBR	MS
800	ISO228-8"	-	-	NBR	NBR	MS
1000	ISO228-10"	-	-	NBR	NBR	MS
1200	ISO228-12"	-	-	NBR	NBR	MS



050	ISO228-1/2"	050D.PP	0.07	NBR	NBR	PP
075	ISO228-3/4"	075D.PP	0.08	NBR	NBR	PP
100	ISO228-1"	100D.PP	0.13	NBR	NBR	PP
125	ISO228-1 1/4"	125D.PP	0.21	NBR	NBR	PP
150	ISO228-1 1/2"	150D.PP	0.23	NBR	NBR	PP
200	ISO228-2"	200D.PP	0.27	NBR	NBR	PP
250	ISO228-2 1/2"	250D.PP	0.44	NBR	NBR	PP
300	ISO228-3"	300D.PP	0.50	NBR	NBR	PP
400	ISO228-4"	400D.PP	0.75	NBR	NBR	PP



KAMLOK typu D je možné dodat i se závitem NPT nebo BSP