

Rychlospojka KAMLOK typ D - samice s vnitřním závitem

Kód	DN	Závít	Hmotnost(kg)	Těsnění závitu	Těsnění	Materiál
050D.SS	15	ISO228-1/2"	0.13	PTFE	NBR	SS
075D.SS	20	ISO228-3/4"	0.23	PTFE	NBR	SS
100D.SS	25	ISO228-1"	0.31	PTFE	NBR	SS
125D.SS	32	ISO228-1 1/4"	0.49	PTFE	NBR	SS
150D.SS	40	ISO228-1 1/2"	0.55	PTFE	NBR	SS
200D.SS	50	ISO228-2"	0.71	PTFE	NBR	SS
250D.SS	65	ISO228-2 1/2"	1.01	PTFE	NBR	SS
300D.SS	80	ISO228-3"	1.31	PTFE	NBR	SS
400D.SS	100	ISO228-4"	2.14	PTFE	NBR	SS
500D.SS	125	ISO228-5"	3.54	PTFE	NBR	SS
600D.SS	150	ISO228-6"	4.61	PTFE	NBR	SS
-	200	ISO228-8"	-	PTFE	NBR	SS
-	250	ISO228-10"	-	PTFE	NBR	SS
-	300	ISO228-12"	-	PTFE	NBR	SS



050D.AL	15	ISO228-1/2"	0.06	NBR	NBR	AL
075D.AL	20	ISO228-3/4"	0.12	NBR	NBR	AL
100D.AL	25	ISO228-1"	0.16	NBR	NBR	AL
125D.AL	32	ISO228-1 1/4"	0.28	NBR	NBR	AL
150D.AL	40	ISO228-1 1/2"	0.32	NBR	NBR	AL
200D.AL	50	ISO228-2"	0.36	NBR	NBR	AL
250D.AL	65	ISO228-2 1/2"	0.47	NBR	NBR	AL
300D.AL	80	ISO228-3"	0.73	NBR	NBR	AL
400D.AL	100	ISO228-4"	1.21	NBR	NBR	AL
500D.AL	125	ISO228-5"	1.41	NBR	NBR	AL
600D.AL	150	ISO228-6"	2.16	NBR	NBR	AL
800D.AL	200	ISO228-8"	2.61	NBR	NBR	AL
-	250	ISO228-10"	-	NBR	NBR	AL
-	300	ISO228-12"	-	NBR	NBR	AL



050D.MS	15	ISO228-1/2"	0.16	NBR	NBR	MS
075D.MS	20	ISO228-3/4"	0.22	NBR	NBR	MS
100D.MS	25	ISO228-1"	0.32	NBR	NBR	MS
125D.MS	32	ISO228-1 1/4"	0.46	NBR	NBR	MS
150D.MS	40	ISO228-1 1/2"	0.54	NBR	NBR	MS
200D.MS	50	ISO228-2"	0.67	NBR	NBR	MS
250D.MS	65	ISO228-2 1/2"	0.94	NBR	NBR	MS
300D.MS	80	ISO228-3"	1.40	NBR	NBR	MS
400D.MS	100	ISO228-4"	2.09	NBR	NBR	MS
500D.MS	125	ISO228-5"	2.58	NBR	NBR	MS
600D.MS	150	ISO228-6"	5.02	NBR	NBR	MS
-	200	ISO228-8"	-	NBR	NBR	MS
-	250	ISO228-10"	-	NBR	NBR	MS
-	300	ISO228-12"	-	NBR	NBR	MS



050D.PP	15	ISO228-1/2"	0.07	NBR	NBR	PP
075D.PP	20	ISO228-3/4"	0.08	NBR	NBR	PP
100D.PP	25	ISO228-1"	0.13	NBR	NBR	PP
125D.PP	32	ISO228-1 1/4"	0.21	NBR	NBR	PP
150D.PP	40	ISO228-1 1/2"	0.23	NBR	NBR	PP
200D.PP	50	ISO228-2"	0.27	NBR	NBR	PP
250D.PP	65	ISO228-2 1/2"	0.44	NBR	NBR	PP
300D.PP	80	ISO228-3"	0.50	NBR	NBR	PP
400D.PP	100	ISO228-4"	0.75	NBR	NBR	PP



KAMLOK typu D je možné dodat i se závitem NPT nebo BSP