

## VÍČKO pro vsuvku KAMLOK typ DC - samice - speciální provedení

Název	Velikost	Kód	Hmotnost(kg)	Těsnění	Materiál
DN 32	1 1/4"	125DC.S.AL	0.24	NBR	AL
DN 40	1 1/2"	150DC.S.AL	0.27	NBR	AL
DN 50	2"	200DC.S.AL	0.33	NBR	AL
DN 65	2 1/2"	250DC.S.AL	0.41	NBR	AL
DN 80	3"	300DC.S.AL	0.65	NBR	AL



## Vsuvka KAMLOK typ FW - samec s navařovacím nátrubkem na hadici

Název	Velikost svaru	Kód	Hmotnost(kg)	Materiál
DN15	21.3*2.3	050FW.SS	0.07	SS
DN20	26.9*2.3	075FW.SS	0.11	SS
DN25	33.7*2.6	100FW.SS	0.15	SS
DN32	42.2*2.6	125FW.SS	0.24	SS
DN40	48.3*2.6	150FW.SS	0.32	SS
DN50	60.3*2.9	200FW.SS	0.42	SS
DN65	76.1*2.9	250FW.SS	0.71	SS
DN80	88.9*3.2	300FW.SS	0.73	SS
DN100	114.3*3.6	400FW.SS	1.42	SS
DN125	139.7*3.6	500FW.SS	-	SS
DN150	168.3*4.5	600FW.SS	-	SS



## Rychlospojka KAMLOK typ BW - samice s navařovacím nátrubkem na hadici

Název	Velikost svaru	Kód	Hmotnost(kg)	Těsnění	Materiál
DN15	21.3*2.3	050BW.SS	0.12	NBR	SS
DN20	26.9*2.3	075BW.SS	0.20	NBR	SS
DN25	33.7*2.6	100BW.SS	0.29	NBR	SS
DN32	42.2*2.6	125BW.SS	0.47	NBR	SS
DN40	48.3*2.6	150BW.SS	0.54	NBR	SS
DN50	60.3*2.9	200BW.SS	0.67	NBR	SS
DN65	76.1*2.9	250BW.SS	1.14	NBR	SS
DN80	88.9*3.2	300BW.SS	1.35	NBR	SS
DN100	114.3*3.6	400BW.SS	1.97	NBR	SS
DN125	139.7*4	500BW.SS	2.98	NBR	SS
DN150	168.3*4.5	600BW.SS	4.11	NBR	SS

