

## VÍČKO pro vsuvku KAMLOK typ DC - samice - speciální provedení

Kód	DN	Velikost	Hmotnost(kg)	Těsnění	Materiál
125DC.S.AL	32	1 1/4"	0.24	NBR	AL
150DC.S.AL	40	1 1/2"	0.27	NBR	AL
200DC.S.AL	50	2"	0.33	NBR	AL
250DC.S.AL	65	2 1/2"	0.41	NBR	AL
300DC.S.AL	80	3"	0.65	NBR	AL



## Vsuvka KAMLOK typ FW - samec s navařovacím nátrubkem na hadici

Kód	DN	Velikost svaru	Hmotnost(kg)	Materiál
050FW.SS	15	21.3*2.3	0.07	SS
075FW.SS	20	26.9*2.3	0.11	SS
100FW.SS	25	33.7*2.6	0.15	SS
125FW.SS	32	42.2*2.6	0.24	SS
150FW.SS	40	48.3*2.6	0.32	SS
200FW.SS	50	60.3*2.9	0.42	SS
250FW.SS	65	76.1*2.9	0.71	SS
300FW.SS	80	88.9*3.2	0.73	SS
400FW.SS	100	114.3*3.6	1.42	SS
500FW.SS	125	139.7*3.6	-	SS
600FW.SS	150	168.3*4.5	-	SS



## Rychlospojka KAMLOK typ BW - samice s navařovacím nátrubkem na hadici

Kód	DN	Velikost svaru	Hmotnost(kg)	Těsnění	Materiál
050BW.SS	15	21.3*2.3	0.12	NBR	SS
075BW.SS	20	26.9*2.3	0.20	NBR	SS
100BW.SS	25	33.7*2.6	0.29	NBR	SS
125BW.SS	32	42.2*2.6	0.47	NBR	SS
150BW.SS	40	48.3*2.6	0.54	NBR	SS
200BW.SS	50	60.3*2.9	0.67	NBR	SS
250BW.SS	65	76.1*2.9	1.14	NBR	SS
300BW.SS	80	88.9*3.2	1.35	NBR	SS
400BW.SS	100	114.3*3.6	1.97	NBR	SS
500BW.SS	125	139.7*4	2.98	NBR	SS
600BW.SS	150	168.3*4.5	4.11	NBR	SS

