


# Reduktions-Einstellverschraubung Raccord de réduction orientable Adjustable reduction union

**SO 21821**


Type -Ad -d	Mat.-Nr.	bar +	M	SW1	SW2	L	b	z	e	kg/100
★ SO 21821-A8-4	128.1800.132	10	10x1.0	12	10	38.0	14.0	26.0	3.1	0.428
SO 21821-A8-6	128.1800.140	10	10x1.0	12	10	37.5	14.0	26.5	2.8	0.435
SO 21821-A10-6	128.1800.175	10	10x1.0	12	10	38.5	15.0	27.5	2.8	0.446
SO 21821-A10-8	128.1800.190	10	12x1.0	14	12	40.5	15.0	27.5	4.8	0.588
SO 21821-A12-6	128.1800.215	10	10x1.0	12	10	43.0	19.0	32.0	2.8	0.509
SO 21821-A12-8	128.1800.225	10	12x1.0	14	12	45.0	19.0	32.0	4.8	0.621
SO 21821-A12-10	128.1800.240	10	14x1.0	17	14	45.5	19.0	31.5	6.6	0.934
▼ SO 21821-A12-10/7	128.1800.242	10	14x1.0	17	14	45.5	19.0	31.5	5.6	0.941
SO 21821-A16-12	128.1800.480	10	16x1.0	19	17	56.0	25.0	37.5	8.0	1.441

**Empfehlung:** Für die einfache und korrekte Platzierung des Klemmrings die Montagehilfe AC 870 verwenden.



**Recommendation:** Pour un positionnement facile et correct de la bague de serrage, utiliser l'aide au montage AC 870.

**Recommendation:** For easy and correct placement of the compression ferrule, use the assembly aid AC 870.

## Anwendungsbeispiele:

## Exemples d'utilisation:

## Sample combinations:



Mit dieser Reduktion können Verschraubungen reduziert werden.

Cette réduction permet de réduire les raccords.

Unions can be reduced with this reduction.

d=Rohraussen-ø / mit Wandung 1 mm  
Ad=Aussen-ø der Andrehung  
L=Mass in montiertem Zustand  
▼=für Rohre mit Wandung 1,5 mm  
\*=mit reduziertem Klemmring

d=ø extérieur du tube / avec paroi de 1 mm  
Ad=ø extérieur de la portée cylindrique  
L=après montage  
▼=pour tubes avec paroi de 1,5 mm d'épaisseur  
\*=avec bague de serrage de réduction

d=tube outside diameter / with wall thickness 1 mm  
Ad=outside diameter of cyl. stub  
L=installed length  
▼=for tubes with wall thickness of 1,5 mm  
\*=with reduction compression ferrule